Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/elastyczna-podstawa-samoprzylepna-quad-lock-360-p-10335.html



Elastyczna podstawa samoprzylepna Quad Lock 360

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Producent	**QUADLOCK**

Opis produktu

Elastyczna podstawa samoprzylepna nadaje się do montażu na płaskich lub zakrzywionych powierzchniach*.

Wykorzystując super pewny klej 3M™, elastyczna podstawa samoprzylepna posiada 4 panele, które można wygiąć w celu dopasowania do zakrzywionej powierzchni.

W zestawie znajdują się dystans 10 mm i 2 śruby (1 x M5x30 i 1 x M5x45) do połączenia podkładki z głowicą Quad Lock 360 lub ramieniem.

*Uwaga: Nie jest przeznaczona do mocno zakrzywionych powierzchni (np. 180 stopni).

Wykonana z wytrzymałego nylonu, elastyczna podstawa samoprzylepna ma wymiary 60 mm x 60 mm i wysokość 18,3 mm.

Każda panel ma 28 mm szerokości i 2 rowki, które są miejscami zginania zapewniającymi przyczepność do zakrzywionych powierzchni. Można ich używać w sposób wklęsły lub wypukły.

Zastosowany przylepiec to renomowany materiał samoprzylepny 3M™ zapewniający wyjątkowo mocną przyczepność.

Kompatybilna ze wszystkimi ramionami i głowicami Quad Lock 360.

Uwaga: Zalecamy dokładne oczyszczenie powierzchni przed nałożeniem elastycznej podstawy samoprzylepnej za pomocą środka czyszczącego na bazie alkoholu.

Elastyczna podstawa samoprzylepna może być przymocowana do wielu różnych płaskich i zakrzywionych powierzchni, jednak nie jest przeznaczona do mocno zakrzywionych powierzchni (np. 180 stopni).

Wykorzystuje taśmę samoprzylepne 3M™ VHB 5611, która przylega do gładkich, nieteksturowanych, nieporowatych powierzchni, takich jak:

- tworzywa sztuczne, takie jak PC, ABS, PVC, nylon, akryl (np. deska rozdzielcza lub konsola samochodu)
- Niepokryte niczym szkło (np. przednia szyba)
- Metale
- Włókno szklane
- Zabezpieczone drewno

Zalecane zastosowania:

- Wnętrze samochodów / 4x4
- Łodzie
- Przyczepy kempingowe
- Wszelkie elementy o niskim poziomie wibracji

Nie jest zalecany do stosowania na następujących podłożach:

- Guma, TPU, TPE
- Skóra
- Silikon
- Miękkie/elastyczne powłoki lub farby
- Tworzywa sztuczne o niskim napięciu powierzchniowym, takie jak polipropylen (PP), polietylen (PE), acetal, HDPE
- Niezabezpieczone drewno

Mimo że jest to możliwe, nie zalecamy stosowania elastycznej podstawy samoprzylepnej w następujących pojazdach.

- Motocykle
- Skutery
- ATV
- Wszystko, co powoduje wysokie wibracje lub jest stale narażone na działanie czynników zewnętrznych

Upewnij się, że podłoże jest dokładnie oczyszczone i suche przed naklejeniem elastycznej podstawy samoprzylepnej.

Taśma 3M™ VHB™ jest jednorazowego użytku i nie nadaje się do ponownego użycia.

Elastyczna podstawa samoprzylepna nie jest zalecana do stosowania w motocyklach, skuterach, pojazdach ATV lub innych zastosowaniach, w których występują wibracje silnika o wysokiej częstotliwości.

Upewnij się, że pozycja podstawy nie zasłania elementów bezpieczeństwa pojazdu, takich jak poduszki powietrzne.