Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/kosiarka-bijakowa-kellfri-atv-150-z-klapa-lifan-15-km-p-10353.html



KOSIARKA BIJAKOWA KELLFRI ATV 150 Z KLAPĄ LIFAN 15 KM

Cena brutto	**10 399,00 zł**
Cena netto	**8 454,47 zł**
Producent	**KELLFRI**

Opis produktu

KOSIARKA BIJAKOWA KELLFRI ATV 150 Z KLAPĄ OFERUJEMY FABRYCZNIE NOWE KOSIARKI BIJAKOWE O NAPĘDZIE SPALINOWYM PRZYSTOSOWANE DO CIĄGNIĘCIA ZA QUADEM, MIKROCIĄGNIKIEM LUB INNYM POJAZDEM POSIADAJĄCYM ZACZEP KULOWY 2"

Wydajna kosiarka do quada - ATV 1,5m z podwójnym dyszlem i otwieraną tylną klapą
• Silnik 15 KM
• Podwójne mocowanie pozwala indywidualnie wybrać, czy dyszel ma być zamocowany po prawej, czy lewej stronie kosiarki
• Zamontuj koła po bokach aby osiągnąć stabilność i pewne sterowanie lub z tyłu dla maksymalnego zbliżenia się do przeszkody
• Regulacja kąta natarcia za pomocą ściągacza umieszczonego pod dyszlem
• Korba z dwoma uchwytami i mechaniczną blokadą

Kosiarka VKMATV150H2 jest przeznaczona do koszenia większych powierzchni. Została wyposażona w silnik o mocy 15 KM, który pracuje wydajnie zarówno podczas zwykłej jazdy, jak i przy poruszaniu się po trudnym terenie. Szerokość robocza 150 cm umożliwia skuteczne koszenie dużych obszarów.

Kosiarka bijakowa do quada jest standardowo wyposażona w bijaki mlotkowe. W sumie są 32 bijaki, które zapewniają bardzi dobre koszenie trawy. Kosiarka jest również przystosowana do bijaków Y, które można dokupić (brak w zestawie).

Otwierana klapa – wydajniejsze koszenie przy większej prędkości
Kosiarka została wyposażona w klapę tylną, przez którą wypada trawa, nie gromadząc się pod osłoną. Pozwala to zaoszczędzić paliwo i zmniejszyć zużycie pasów, umożliwia też zwiększenie prędkości pracy w porównaniu z niewyposażonymi w klapy, przeznaczonymi do pojazdu ATV kosiarkami z bijakami młotkowymi. Trawa jest rozprowadzana lepiej i bardziej równomiernie. Klapę można łatwo otworzyć korzystając z dwóch uchwytów przykręconych śrubami o laserowo wycinanych łbach.

Wysokość koszenia można ustawić w przedziale 0-150 mm, co pozwala na koszenie blisko gruntu i uzyskanie tym samym bardziej równomiernego efektu. Trawa jest wyrównywana, a resztki są szybciej mulczowane.

Efektywny przejazd dzięki płozom z podwójnym mocowaniem
Kosiarka posiada po bokach płozy zapewniające stabilną i równomierną pracę. Kąt natarcia regulowany za pomocą ściągacza umieszczonego pod dyszlem. Osłona przeciwrozpryskowa z przodu zmniejsza ryzyko odrzutu kamieni.

Podwójne mocowanie pozwala indywidualnie wybrać, czy dyszel ma być zamocowany po prawej, czy lewej stronie kosiarki. Zamontowanie kół z boku zwiększa stabilność i ułatwia sterowanie, a z tyłu – zwiększa dostęp do powierzchni. Wysokość kół jest regulowana indywidualnie przy użyciu korby z blokadą sprężynową, która zapobiega odkręcaniu się korby wskutek drgań. Solidne gumowe koła balonowe (16-6,50x8).

Smarowniczki na podporach i łożyskach wału wirnika, szczelna osłona nad pasami i zabezpieczona konstrukcja sprawiają, że maszyna jest bardzo wytrzymała. Jednocześnie mimo wszystkich zabezpieczeń podzespoły są łatwo dostępne podczas czyszczenia, serwisowania i napraw.

Kosiarka jest z przodu wyposażona w zabezpieczenie łańcuchowe, które przylegając do podłoża, chroni zarówno ciągnik, jak i otoczenie przed odrzutem kamieni i ścinków trawy..

Maszyna posiada z tyłu szeroki wał podporowy oraz dyszel z trzema stałymi ustawieniami w płaszczyźnie bocznej.

Wskazówki dotyczące użytkowania
W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i większej żywotności pasów, przy trawie normalnej wysokości zalecamy koszenie z prędkością około 5-6 km/h. W przypadku wyższej trawy należy zwiększyć prędkość do maksymalnej i kosić dwa razy.
Montaż i dostawa
Urządzenie jest dostarczane w skrzyniopalecie stalowej i wymaga samodzielnego zmontowania kilku elementów. Silnik jest zamontowany.

W ofercie posiadamy wszytskie produkty firmy kelfri.