Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/lampa-robocza-led-m-tech-black-dynamic-12-diod-x-5w-60w-367x54x58mm-wlbc174-p-10160.html



LAMPA ROBOCZA LED M-TECH BLACK DYNAMIC 12 DIOD x 5W 60W 367x54x58mm WLBC174

Cena brutto	**459,00 zł**
Cena netto	**373,17 zł**
Producent	**M-TECH**

Opis produktu

LAMPA ROBOCZA LED M-TECH BLACK DYNAMIC 12 DIOD x 5W 60W 367x54x58mm WLBC174

Cechy produktu
LUMENY: max 5040lm
MATERIAŁ: Aluminium + stal nierdzewna
MOC: max 60W
MOCOWANIE: 2 szt. regulowanego elementu montażowego
NAPIĘCIE: 12/24V
PROMIEŃ: Spot
STOPIEŃ IP: IP67. IP69K
TEMP. ROBOCZA: -40 °C ~ + 65 °C
TEMPERATURA BARWOWA: max 5700K
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 12 x 5W HP LED
ŻYWOTNOŚĆ: max 3000h

Dalekosiężne źródła światła w technologii LED (Driving Light) firmy M-TECH to rozwiązanie na rynku motoryzacyjnym dedykowane pojazdom o napięciu 12/24V. Lampy te są idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy potrzebny jest skupiony i mocny strumień światła do oświetlenia drogi przed pojazdem. Wszystkie modele driving light w ofercie M-TECH posiadają homologację drogową, więc bez przeszkód mogą być stosowane na drogach publicznych UE. W produktach tej kategorii zastosowano diody LED najwyższej jakości, pochodzące od najlepszych producentów na świecie. Certyfikaty IP67 i IP68 oraz zastosowanie najlepszych komponentów to gwarancja długiej żywotności dzięki czemu lampy te są idelanym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników dróg. Dodatkowym atutem jest stosunek jakości do ceny. Lampy te są niezbędnym produktem nie tylko dla segmentu Heavy Duty.

Linia Black charakteryzuje się nowoczesnym designem oraz innowacyjnym odbłyśnikiem, który pozwala na maksymalne wykorzystanie efektywności zastosowanych źródeł światła. Przydymione szkło stanowi dodatkowy atut wizualny.

Lampa posiada funkcję światła postojowego w kolorze białym lub pomarańczowym.

single row + dynamic position light - side bracket

DANE TECHNICZNE
Wymiary: 14,5'' 367x54x58mm
Moc: max 60W
Napięcie: 12/24V
Lumeny: max 5040lm
Źródło światła: 12 x 5W HP LED
Temperatura barwowa: max 5700K
Strumień/Rodzaj odbłyśnika: Spot (punktowy)
Klasa wodoodporność: IP67, IP69K
Temperatura pracy: -40 °C ~ + 65 °C
Żywotność: do 30000 godzin
Certyfikaty: CE, ROHS, ECE R149, R10
Liczba referencyjna (Ref.): 30

Obudowa: aluminium i stal nierdzewna
Montaż: 2 szt. regulowanego elementu montażowego