Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/podstawa-przyssawka-quad-lock-360-p-10336.html



Podstawa przyssawka Quad Lock 360

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,88 zł**
Producent	**QUADLOCK**

Opis produktu

Wysokowytrzymała przyssawka z możliwością zmiany położenia do wszechstronnego montażu. Przyssawka sterowana dźwignią ułatwia szybkie przenoszenie między miejscami zastosowania.

Pewny montaż na gładkich i nieporowatych powierzchniach, takich jak szyby przednie i deski rozdzielcze, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań morskich, lotniczych i motoryzacyjnych.

Przyssawka jest w stanie wytrzymać temperatury otoczenia od -10°C do 50°C (14°F do 122°F) bez utraty skuteczności mocowania.

Zaleca się stosowanie w zestawie zarówno ramienia, jak i głowicy, aby zapewnić wystarczający prześwit dla dźwigni przyssawki, chyba że w wykorzystywana jest w połączeniu z mocowaniem kamery sportowej, która zapewnia wystarczającą ilość miejsca bez konieczności stosowania ramienia.

- Nadaje się do gładkich, nieporowatych powierzchni (promień krzywizny >1 m)
- Nadaje się do płaskich i lekko zakrzywionych powierzchni
- Przyssawka jest trwała i umożliwia zmianę położenia
- Łatwa w użyciu dźwignia blokująca i odblokowująca
- Obudowa z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym
- Ramię Quad Lock 360™ nie jest wymagane w połączeniu z głowicą mocującą kamery sportowej Quad Lock 360
- Ramię Quad Lock 360™ jest wymagane w przypadku wszystkich innych GŁOWIC, aby zapewnić wystarczający prześwit do blokowania i odblokowywania przyssawki.
- -10°C do +50°C (14°F do 122°F) temperatury otoczenia / zewnętrznej
- Udźwig do 1,2 kg (2,64 funta)

Przyssawka może być przymocowana do wielu różnych płaskich i delikatnie zakrzywionych powierzchni, jednak nie jest przeznaczona do mocno zakrzywionych powierzchni (tj. o promieniu krzywizny <1 m).

Podstawa z przyssawką będzie przylegać do gładkich, nieteksturowanych, nieporowatych powierzchni, takich jak:

- szkło lub tworzywa sztuczne, takie jak PC lub akryl (np. szyby przednie)
- Gładki malowany lub powlekany proszkowo metal lub stal (np. karoserie pojazdów)
- Włókno szklane z żelkotem lub farba morska (np. wykończenie łodzi)
- Delikatnie zakrzywione powierzchnie (promień krzywizny >1 m)

Zalecane zastosowania:

- Samochody / 4x4 / 4WD
- Łodzie
- Przyczepy kempingowe
- Lekkie samoloty
- Wszelkie elementy o niskim poziomie wibracji

Nie jest zalecany do następujących podłoży:

- Materiały organiczne, takie jak skóra, niezabezpieczone drewno lub tkanina
- Miękkie w dotyku, szorstkie lub teksturowane powłoki lub farby.

Chociaż jest to możliwe, nie zalecamy używania podstawy ssącej w następujących pojazdach.

- Motocykle
- Skutery
- Pojazdy ATV
- Wszystko, co powoduje wysokie wibracje lub jest stale narażone na działanie czynników zewnętrznych.

Wyczyść powierzchnię wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia przed zamocowaniem.

Upewnij się, że pozycja mocowania nie zasłania elementów bezpieczeństwa pojazdu, takich jak poduszki powietrzne.