Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/przyczepa-dwuosiowa-uchylna-z-osia-tandemowa-shark-wood-1500-p-9691.html



PRZYCZEPA DWUOSIOWA UCHYLNA Z OSIĄ TANDEMOWĄ SHARK WOOD 1500

Cena brutto	**8 499,00 zł**
Cena netto	**6 909,76 zł**
Producent	**Shark**

Opis produktu

PRZYCZEPA DWUOSIOWA UCHYLNA Z OSIĄ TANDEMOWĄ SHARK WOOD 1500
Profesjonalna przyczepka o dużej ładowności jest najbardziej wszechstronną przyczepą do użytku z pojazdami typu ATV i UTV. Może być również holowana za pomocą dowolnego pojazdu terenowego wyposażonego w kulę zaczepową 50 mm / 2''. Koła tandemowe „przechodzą” prawie po każdej przeszkodzie i dają przyczepie doskonałe możliwości jezdne umożliwiające łatwą nawigację po pniach i rowach. Cztery wyjątkowo szerokie i niskociśnieniowe opony terenowe nie uszkadzają terenu. Panele końcowe można łatwo zdjąć, a podwozie przekształcić w podwozie do transportu dłuższych ładunków takich jak kłody, krzaki lub tarcica. Stabilizatory boczne utrzymują przyczepę stabilną podczas załadunku lub rozładunku za pomocą podnośników.

Wahadłowy podnośnik wysięgnika

Praktyczny wysięgnik umożliwia podnoszenie ciężkich ładunków takich jak kłody, palety, połączone drzewa, itp. Kąt wysięgnika można łatwo regulować bez użycia narzędzi, co pozwala na podnoszenie i ładowanie przedmiotów bez ciągłej zmiany pozycji przyczepy. Wysięgnik może zostać wyposażony w wyciągarkę elektryczną.

Konfiguracja podwozia

Po zdjęciu dwóch szpilek, istnieje możliwość zsunięcie dwóch stalowych elementów z ramy przyczepy. Następnie można zainstalować cztery przedłużacze (w zestawie) w kieszeniach ramy. Konfiguracja jest ukończona w mniej niż pięć minut! Podwozie umożliwia transport długich ładunków takich jak dłużyce, drewno i wiele innych.

Cechy:
Wszechstronna przyczepa z osią tandemową
Zdejmowane panele przednie i tylne
Wahadłowy teleskopowy wysięgnik
Stabilizatory boczne utrzymują przyczepę stabilną podczas załadunku lub rozładunku za pomocą podnośnika
Koła tandemowe z 4 bardzo szerokimi oponami
Zdejmowane przedłużacze
Solidna konstrukcja z ocynkowanej stali
Powierzchnie ocynkowane i malowane proszkowo
Ładowność: 1400 kg
Obciążenie dźwigu: 200 kg
Waga: 302 kg
Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 380 x 130 x 190 cm
Wymiary paki: 200 x 107 x 58 cm
Opony: bardzo szerokie, niskociśnieniowe 22x11-10