Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/przyczepa-lesna-kellfri-atv-pro-z-wywrotem-tower-2-p-10356.html



PRZYCZEPA LEŚNA KELLFRI ATV PRO Z WYWROTEM TOWER 2+

Cena brutto	**8 599,00 zł**
Cena netto	**6 991,06 zł**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Idealna przyczepa leśna ATV z wywrotem, której można używać do wszystkich zadań gospodarskich

- **Zdejmowana platforma z galwanizowanej blachy o grubości 2 mm**
- **Mocne osie przystosowane do jazdy po terenie leśnym**
- **Mocna mechaniczna blokada obrotnicy Tower2+**
- **4 wzmocnione, uzębione, podnoszone i opuszczane podpory**
- **2 regulowane boczne nogi podporowe do załadunku w zestawie**
- **Możliwość regulacji ramienia żurawia**
- **Wciągarka ręczna w zestawie**

„Będąc leśnikiem, nie zawsze chce się i nie zawsze można używać dużej przyczepy i ciągnika, jeśli trzeba się dostać do ciasnych miejsc i/lub przewieźć tylko kilka kłód. W takiej sytuacji ta przyczepa do quada okazuje się świetną alternatywą, bardzo przydatną w lesie. A przy okazji jeżdżenie nią to również świetna zabawa!”
– Oscar Svantesson, leśnik i rolnik

Zdejmowana platforma

Przyczepa posiada zdejmowaną platformę z galwanizowanej blachy o grubości 2 mm. Po zamontowaniu platformy możesz przewozić przyczepą materiały sypkie, bez platformy – transportować drewno. Burty przednia i tylna są zdejmowane. Mocne osie, przesuwane kłonice i okratowana osłona umożliwiają dopasowanie do różnych długości drewna. Ucho w przedniej części platformy do pracy za pomocą wciągarki oraz duży kąt przechylania.

Jeśli zamiast przewożenia luźnych materiałów na przyczepie chcesz wykorzystać ją do prac leśnych i przewozu drewna bez platformy, wystarczy wyjąć dwa sworznie i zdjąć platformę. 4 wzmocnione, uzębione, podnoszone i opuszczane podpory pozwalają zminimalizować wysokość podnoszenia podczas załadunku drewna. Stabilna okratowana osłona chroni przed przesuwaniem ładunku.

Opony z grubym bieżnikiem zapewniają dobrą przyczepność i udźwig w lesie. Opony w rozmiarze 22x11-10 łatwo można napompować, korzystając z umieszczonych na nich zaworów.

Mocna mechaniczna, siedmiostopniowa blokada obrotnicy umożliwia wciąganie ciężkich ładunków w różnych kierunkach. Wieżę Tower2+ można również obracać w zakresie 360°.

W zestawie 2 regulowane nogi podporowe do załadunku oraz 1 noga podporowa do dyszla, z regulacją za pomocą korbki. Dzięki nim przyczepa zachowuje stabilność podczas podłączania i odłączania oraz załadunku i rozładunku. Nogi podporowe

umieszczone z przodu przyczepy można podnosić i opuszczać oraz wyciągać w płaszczyźnie bocznej.

Długość wysięgnika można ustawiać w zakresie 160–220 cm.

Cała przyczepa została wykonana z galwanizowanej blachy, co zapewnia jej znacznie większą wytrzymałość i wydłuża okres użytkowania. Przyczepa jest dostarczana z czarna ręczną wciągarką z blokadą. Obracany zaczep holowniczy do zaczepu kulowego 50 mm.

Dane techniczne

Koła 22 x 11-10

Prześwit 300 mm

Max obciążenie 700 kg

Przełożenie przekładni Bieg 4:01

Waga 350 kg

Wyciągarka żółta wciągarka ręczna z hamulcem